

El parámetro de rendimiento de la retroexcavadora TH308

TH308技术参数



整机操作重量 Peso operativo de toda máquina		8000KG	
运输尺寸 Dimension de transportación Transport Dimension			
长×宽×高mm L*W*H	7600×2260×2890m	铲斗卸载距离 Distancia de descarga de cucharón	1062mm
轴 距 Wheel base	2250mm	铲挖深度 Digging Depth	52mm
最小离地间隙 Distancia mínima al suelo	300mm	反铲斗容 Capacidad de Retroexcavadora(Ancho)	0.35m³(620mm)
装载斗容 Capacidad de cucharón	1.3m³	最大挖掘深度 Profundidad máx. de excavación	4100mm
掘起力 Fuerza de arranque	38KN	可选挖深 Profundidad de excavación opcional	4000mm
装载举升能力 Capacidad de elevación de carga	2800Kg	挖斗回转角 Ángulo de giro de la	190°
铲斗卸载高 Altura de descarga de cucharón	2800mm	最大牵引力 Máx. Fuerza de tracción	39KN
发动机 Motor			
型号 Modelo	YN38GBZ,云内4102增压 Yunnei 4102 presurizado	型式 Tipo	单列、直喷、四冲程、水冷 En línea, inyección directa, cuatro tiempos, refrigeración por agua
额定功率 Potencia nominal	76KW		
转向系统 Sistema de dirección			
转向角 Ángulo de dirección	±36 °	系统压力 Presión del sistema	12Mpa
最小转弯半径 Radio de giro mín.	6581mm		
驱动桥 Axle			
品牌 Marca	肥城云宇转向桥 FEICHENG YUNYU	轮边减速型式 Reductor final	一级轮边减速 Reductor final de una sola etapa Single Stage Final Reducer
主传动类型 Tipo de transmisión principal	双减速 Doble deceleración	额定载重 Cargador nominal de Axle	4/18.5t
传动系统 Sistema de transmisión			
变矩器 Convertidor de par		变速箱Caja de engranajes	
型号 Modelo	YJ280	型式 Tipo	定轴式动力换挡 Transmisión de potencia por eje fijo
型式 Tipo	单级、单相三元件 Etapa única: tres elementos	档位数 engranajes	前进2档，后退2档 Dos engranajes por delante, dos engranajes por detrás
冷却方式 Método de enfriamiento	油冷压力循环 Circulación de presión de enfriamiento de aceite	最高车速 Velocidad máx	30Km/h
轮胎 Neumático			
规格 Modelo	(F) 14-17.5前轮 Rueda delantera	前轮气压 Presión de la rueda delantera	0.22 Mpa
	(R) 19.5L-24后轮 Ruedas traseras	后轮气压 resión de la rueda trasera	0.22 Mpa
制动系统 Sistema de frenos			
行车制动 Freno de servicio	气顶油钳盘制动 Freno de pinza de aire sobre aceite		自调节 Autorregulación
	外置式 Tipo externo		自平衡 Autoequilibrio
驻车/紧急制动 Freno de emergencia	操纵力实施制动 Potencia de funcionamiento Freno de aplicación		手操纵力解除制动 Funcionamiento manual Freno de terminación de potencia
液压系统 Sistema hidráulico			
液压系统压力 Presión del sistema hidráulico	22Mpa	铲斗提升时间 Tiempo de elevación del cucharón	5.4S
挖斗挖掘力 Potencia de excavación de la cuchara de excavadora	46.5KN	铲斗下降时间 Tiempo de descenso de la cuchara	3.1S
铲斗掘起力 Poder de excavación del cucharón	31KN	铲斗卸料时间 Tiempo de descarga del cucharón	2.0S
标配 Estándar	前铲带铲斗，后挖带挖斗，豪华带内饰驾驶室，暖风，风扇，豪华可调式旋转座椅，可调式仪表盘，液压先导操作，云内76kw发动机，14-17.5真空前轮胎，19.5L-24真空后轮胎，特制280变速箱，肥城云宇转向桥，A形腿。 Pala delantera con cucharón, excavación trasera con cucharón, cabina de lujo con interior, calentador, ventilador, asiento giratorio ajustable de lujo, panel de instrumentos ajustable, operación de piloto hidráulico, motor Yunnei 76kw, neumáticos delanteros de vacío 14-17.5, neumáticos traseros de vacío 19.5L-24, caja de cambios especial 280, eje de dirección Feicheng Yunyu, patas en forma de A.		

注：以上参数或者配置如有变更，恕不另行通知。 Los parámetros o la configuración están sujetos a cambios sin previo aviso.